

M-Diff Mini R50

DSD-100-100-5003812



		DREXLER	KUNDE CUSTOMER
	Fahrzeughersteller Vehicle manufacturer	Mini	
	Fahrzeugmodell Vehicle model	Cooper R50	
LK	Lochkreisdurchmesser Tellerrad Crown Wheel Bolt PCD	125,10	
Ø	Durchmesser Tellerradbohrung PCD Crown Wheel Bore	M10	
	Anzahl Tellerradschrauben Number of Bolts	6	
D1	Tellerrad Durchmesser Crown Wheel Spigot DIA	125,10	
D2	Lagerdurchmesser Gehäuseseite Bearing DIA Housing Side	38,00	
D3	Lagerdurchmesser Deckelseite Bearing DIA Cover Side	38,00	
D4	Bohrung Gehäuseseite Bore DIA Housing Side	26,00	
D5	Bohrung Deckelseite Bore DIA Cover Side	26,00	
L1	Lagerweite Bearing Distance	94,70	
L2	Gesamtlänge Overall Length	129,70	
L3	Länge Lager/Tellerrad Distance Bearing/Crown Wheel	29,90	
L4	Länge Tellerrad/Lager Distance Crown Wheel/Bearing	64,80	
L5	Länge Lager Gehäuseseite Distance Bearing Housing Side	17,90	
L6	Länge Lager Deckelseite Distance Bearing Cover Side	17,10	
MD	Abstand MD Distance MD	17,80	
	Zähnezahl Number of Teeth	22	

