

M-Diff Audi RS3

DSD-100-100-5001981



		DREXLER	KUNDE CUSTOMER
	Fahrzeughersteller Vehicle manufacturer	Audi	
	Fahrzeugmodell Vehicle model	RS3	
LK	Lochkreisdurchmesser Tellerrad Crown Wheel Bolt PCD	116,50	
Ø	Durchmesser Tellerradbohrung PCD Crown Wheel Bore	10,50	
	Anzahl Tellerradschrauben Number of Bolts	16	
D1	Tellerrad Durchmesser Crown Wheel Spigot DIA	70,00	
D2	Lagerdurchmesser Gehäuseseite Bearing DIA Housing Side	54,00	
D3	Lagerdurchmesser Deckelseite Bearing DIA Cover Side	46,00	
D4	Bohrung Gehäuseseite Bore DIA Housing Side	40,00	
D5	Bohrung Deckelseite Bore DIA Cover Side	32,00	
L1	Lagerweite Bearing Distance	204,00	
L2	Gesamtlänge Overall Length	251,00	
L3	Länge Lager/Tellerrad Distance Bearing/Crown Wheel	81,35	
L4	Länge Tellerrad/Lager Distance Crown Wheel/Bearing	122,65	
L5	Länge Lager Gehäuseseite Distance Bearing Housing Side	25,80	
L6	Länge Lager Deckelseite Distance Bearing Cover Side	21,20	
MD	Abstand MD Distance MD	30,65	
	Zähnezahl Number of Teeth	37	
	Achstyp Axle type	0CR	

