

M-Diff Audi 0A2

DSD-100-100-00764



		DREXLER	KUNDE CUSTOMER
	Fahrzeughersteller Vehicle manufacturer	Audi	
	Fahrzeugmodell Vehicle model	RS4	
LK	Lochkreisdurchmesser Tellerrad Crown Wheel Bolt PCD	134,00	
Ø	Durchmesser Tellerradbohrung PCD Crown Wheel Bore	11,00	
	Anzahl Tellerradschrauben Number of Bolts	10	
D1	Tellerrad Durchmesser Crown Wheel Spigot DIA	115,00	
D2	Lagerdurchmesser Gehäuseseite Bearing DIA Housing Side	50,00	
D3	Lagerdurchmesser Deckelseite Bearing DIA Cover Side	50,00	
D4	Bohrung Gehäuseseite Bore DIA Housing Side	30,50	
D5	Bohrung Deckelseite Bore DIA Cover Side	30,50	
L1	Lagerweite Bearing Distance	110,00	
L2	Gesamtlänge Overall Length	184,00	
L3	Länge Lager/Tellerrad Distance Bearing/Crown Wheel	9,50	
L4	Länge Tellerrad/Lager Distance Crown Wheel/Bearing	100,50	
L5	Länge Lager Gehäuseseite Distance Bearing Housing Side	19,00	
L6	Länge Lager Deckelseite Distance Bearing Cover Side	17,61	
MD	Abstand MD Distance MD	44,50	
	Zähnezahl Number of Teeth	23	
	Getriebetyp Transmission type	0A2	

