

M-Diff Ford Focus RS MK2

DSD-100-100-00260



		DREXLER	KUNDE CUSTOMER
	Fahrzeughersteller Vehicle manufacturer	Ford	
	Fahrzeugmodell Vehicle model	Focus RS MK2	
LK	Lochkreisdurchmesser Tellerrad Crown Wheel Bolt PCD	150,00	
Ø	Durchmesser Tellerradbohrung PCD Crown Wheel Bore	11,50	
	Anzahl Tellerradschrauben Number of Bolts	12	
D1	Tellerrad Durchmesser Crown Wheel Spigot DIA	128,00	
D2	Lagerdurchmesser Gehäuseseite Bearing DIA Housing Side	50,00	
D3	Lagerdurchmesser Deckelseite Bearing DIA Cover Side	40,00	
D4	Bohrung Gehäuseseite Bore DIA Housing Side	30,00	
D5	Bohrung Deckelseite Bore DIA Cover Side	30,00	
L1	Lagerweite Bearing Distance	95,50	
L2	Gesamtlänge Overall Length	154,50	
L3	Länge Lager/Tellerrad Distance Bearing/Crown Wheel	12,80	
L4	Länge Tellerrad/Lager Distance Crown Wheel/Bearing	82,70	
L5	Länge Lager Gehäuseseite Distance Bearing Housing Side	33,00	
L6	Länge Lager Deckelseite Distance Bearing Cover Side	26,00	
MD	Abstand MD Distance MD	36,30	
	Zähnezahl Number of Teeth	28	
	Getriebetyp Transmission type	M66	

