

M-Diff Hewland F3 FTR verstellbar

DSD-100-100-00174



		DREXLER	KUNDE CUSTOMER
	Fahrzeugmodell Vehicle model	F3	
LK	Lochkreisdurchmesser Tellerrad Crown Wheel Bolt PCD	142,00	
Ø	Durchmesser Tellerradbohrung PCD Crown Wheel Bore	10,20	
	Anzahl Tellerradschrauben Number of Bolts	8	
D1	Tellerrad Durchmesser Crown Wheel Spigot DIA	114,30	
D2	Lagerdurchmesser Gehäuseseite Bearing DIA Housing Side	89,00	
D3	Lagerdurchmesser Deckelseite Bearing DIA Cover Side	89,00	
D4	Bohrung Gehäuseseite Bore DIA Housing Side	40,20	
D5	Bohrung Deckelseite Bore DIA Cover Side	42,60	
L1	Lagerweite Bearing Distance	113,70	
L2	Gesamtlänge Overall Length	149,50	
L3	Länge Lager/Tellerrad Distance Bearing/Crown Wheel	13,50	
L4	Länge Tellerrad/Lager Distance Crown Wheel/Bearing	100,20	
L5	Länge Lager Gehäuseseite Distance Bearing Housing Side	18,00	
L6	Länge Lager Deckelseite Distance Bearing Cover Side	17,80	
MD	Abstand MD Distance MD	43,20	
	Zähnezahl Number of Teeth	28	
	Getriebetyp Transmission type	FTR	

