

M-Diff Hyundai Veloster / i30N

DSD-100-100-00862



		DREXLER	KUNDE CUSTOMER
	Fahrzeughersteller Vehicle manufacturer	Hyundai	
	Fahrzeugmodell Vehicle model	Veloster / i30N	
LK	Lochkreisdurchmesser Tellerrad Crown Wheel Bolt PCD	173,90	
Ø	Durchmesser Tellerradbohrung PCD Crown Wheel Bore	10,65	
	Anzahl Tellerradschrauben Number of Bolts	10	
D1	Tellerrad Durchmesser Crown Wheel Spigot DIA	140,00	
D2	Lagerdurchmesser Gehäuseseite Bearing DIA Housing Side	57,20	
D3	Lagerdurchmesser Deckelseite Bearing DIA Cover Side	45,00	
D5	Bohrung Deckelseite Bore DIA Cover Side	32,05	
L1	Lagerweite Bearing Distance	112,00	
L2	Gesamtlänge Overall Length	165,55	
L3	Länge Lager/Tellerrad Distance Bearing/Crown Wheel	27,43	
L4	Länge Tellerrad/Lager Distance Crown Wheel/Bearing	84,57	
L5	Länge Lager Gehäuseseite Distance Bearing Housing Side	18,20	
L6	Länge Lager Deckelseite Distance Bearing Cover Side	19,70	
MD	Abstand MD Distance MD	38,27	
	Zähnezahl Number of Teeth	28	
	Übersetzung/MD-Maß Gearing	MD38,27	

