

M-Diff Daimler 500 SEC / S 500 240V "old"

DSD-100-100-00861



		DREXLER	KUNDE CUSTOMER
	Fahrzeughersteller Vehicle manufacturer	Daimler	
	Fahrzeugmodell Vehicle model	500 SEC / S 500	
LK	Lochkreisdurchmesser Tellerrad Crown Wheel Bolt PCD	148,00	
Ø	Durchmesser Tellerradbohrung PCD Crown Wheel Bore	12,50	
	Anzahl Tellerradschrauben Number of Bolts	10	
D1	Tellerrad Durchmesser Crown Wheel Spigot DIA	127,02	
D2	Lagerdurchmesser Gehäuseseite Bearing DIA Housing Side	96,80	
D3	Lagerdurchmesser Deckelseite Bearing DIA Cover Side	96,80	
D4	Bohrung Gehäuseseite Bore DIA Housing Side	32,00	
D5	Bohrung Deckelseite Bore DIA Cover Side	32,00	
L1	Lagerweite Bearing Distance	121,90	
L2	Gesamtlänge Overall Length	153,90	
L3	Länge Lager/Tellerrad Distance Bearing/Crown Wheel	25,00	
L4	Länge Tellerrad/Lager Distance Crown Wheel/Bearing	96,90	
L5	Länge Lager Gehäuseseite Distance Bearing Housing Side	16,00	
L6	Länge Lager Deckelseite Distance Bearing Cover Side	16,00	
MD	Abstand MD Distance MD	36,00	
	Zähnezahl Number of Teeth	27	
	Achstyp Axle type	240V "old"	
	Übersetzung/MD-Maß Gearing	MD36	



