

M-Diff Audi RS4

DSD-100-100-00086



		DREXLER	KUNDE CUSTOMER
	Fahrzeughersteller Vehicle manufacturer	Audi	
	Fahrzeugmodell Vehicle model	RS4	
LK	Lochkreisdurchmesser Tellerrad Crown Wheel Bolt PCD	134,00	
Ø	Durchmesser Tellerradbohrung PCD Crown Wheel Bore	11,00	
	Anzahl Tellerradschrauben Number of Bolts	10	
D1	Tellerrad Durchmesser Crown Wheel Spigot DIA	115,02	
D2	Lagerdurchmesser Gehäuseseite Bearing DIA Housing Side	41,02	
D3	Lagerdurchmesser Deckelseite Bearing DIA Cover Side	48,04	
D4	Bohrung Gehäuseseite Bore DIA Housing Side	30,50	
D5	Bohrung Deckelseite Bore DIA Cover Side	30,50	
L1	Lagerweite Bearing Distance	122,60	
L2	Gesamtlänge Overall Length	186,80	
L3	Länge Lager/Tellerrad Distance Bearing/Crown Wheel	23,00	
L4	Länge Tellerrad/Lager Distance Crown Wheel/Bearing	99,60	
L5	Länge Lager Gehäuseseite Distance Bearing Housing Side	17,90	
L6	Länge Lager Deckelseite Distance Bearing Cover Side	22,40	
MD	Abstand MD Distance MD	41,50	
	Zähnezahl Number of Teeth	37	
	Achstyp Axle type	0AR/OBL/OBD/BF	

