

M-Diff Audi 80 / 90 / 100 / 200 quattro

DSD-100-100-00432



	DREXLER	KUNDE CUSTOMER
	Fahrzeughersteller Vehicle manufacturer	Audi
	Fahrzeugmodell Vehicle model	80 / 90 / 100 / 200 quattro
LK	Lochkreisdurchmesser Tellerrad Crown Wheel Bolt PCD	134,00
Ø	Durchmesser Tellerradbohrung PCD Crown Wheel Bore	10,40
	Anzahl Tellerradschrauben Number of Bolts	10
D1	Tellerrad Durchmesser Crown Wheel Spigot DIA	115,00
D2	Lagerdurchmesser Gehäuseseite Bearing DIA Housing Side	45,30
D3	Lagerdurchmesser Deckelseite Bearing DIA Cover Side	41,30
D4	Bohrung Gehäuseseite Bore DIA Housing Side	30,50
D5	Bohrung Deckelseite Bore DIA Cover Side	30,50
L1	Lagerweite Bearing Distance	108,25
L2	Gesamtlänge Overall Length	180,50
L3	Länge Lager/Tellerrad Distance Bearing/Crown Wheel	11,85
L4	Länge Tellerrad/Lager Distance Crown Wheel/Bearing	96,40
L5	Länge Lager Gehäuseseite Distance Bearing Housing Side	19,00
L6	Länge Lager Deckelseite Distance Bearing Cover Side	33,00
MD	Abstand MD Distance MD	45,40
	Zähnezahl Number of Teeth	37
	Achstyp Axle type	017

