

M-Diff Holden Commodore SSV

DSD-100-100-5001466



		DREXLER	KUNDE CUSTOMER
	Fahrzeughersteller Vehicle manufacturer	Holden	
	Fahrzeugmodell Vehicle model	Commodore SSV	
LK	Lochkreisdurchmesser Tellerrad Crown Wheel Bolt PCD	156,00	
Ø	Durchmesser Tellerradbohrung PCD Crown Wheel Bore	12,50	
	Anzahl Tellerradschrauben Number of Bolts	10	
D1	Tellerrad Durchmesser Crown Wheel Spigot DIA	134,06	
D2	Lagerdurchmesser Gehäuseseite Bearing DIA Housing Side	50,05	
D3	Lagerdurchmesser Deckelseite Bearing DIA Cover Side	50,05	
D4	Bohrung Gehäuseseite Bore DIA Housing Side	36,00	
D5	Bohrung Deckelseite Bore DIA Cover Side	36,00	
L1	Lagerweite Bearing Distance	151,00	
L2	Gesamtlänge Overall Length	198,00	
L3	Länge Lager/Tellerrad Distance Bearing/Crown Wheel	22,30	
L4	Länge Tellerrad/Lager Distance Crown Wheel/Bearing	128,70	
L5	Länge Lager Gehäuseseite Distance Bearing Housing Side	23,50	
L6	Länge Lager Deckelseite Distance Bearing Cover Side	23,50	
MD	Abstand MD Distance MD	53,20	
	Zähnezahl Number of Teeth	32	

